

# DELTALENE 3AD SR

PLÁSTICO DIFUSO DE  
ALTA TRANSMISIÓN LUMINOSA



**GARANTÍA**  
**36 MESES**  
CONDICIONES ALMERÍA



**PLÁSTICOS**  
**ESPECIALIZADOS**  
PARA SU CULTIVO





**LOS POLINIZADORES TRABAJAN MEJOR, CONSIGUIENDO AUMENTAR LA FRUCTIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN:**

- Mayor calidad y rendimiento por m<sup>2</sup>
- Favorece la agricultura biológica

# DELTALENE 3AD SR

## PLÁSTICO DIFUSO DE ALTA TRANSMISIÓN LUMINOSA

Características	Unidad	Valores*	Normas
Espesor (media)	µm	200	NF EN 13206
	Galgas	800	
Ancho	m	Todos	ISO 4592
Color	-	Incoloro difuso	-
Resistencia a los pesticidas	-	Azufre 3000 ppm	-
		Cloro 200 ppm	
Alargamiento rotura longitudinal	%	450	ISO 527-3
Tensión rotura longitudinal	Mpa	19	ISO 527-3
Alargamiento rotura transversal	%	550	ISO 527-3
Tensión rotura transversal	Mpa	18	ISO 527-3
Eficacia térmica	%	≥ 75	EN 13206
Transmisión luminosa global	%	90	EN 2155-5
Transmisión luminosa difusa	%	50	EN 2155-9
Marcado	-	DELTALENE 3AD SR	-
Sentido de colocación	-	SI (ANTI POLVO)	-
Largo	m	A medida	-

\* Valores nominales

## LA LUZ DE SU INVERNADERO



3 Capas

### PLÁSTICO MULTICAPA

DELTALENE 3AD SR es un plástico multicapa que permite la inserción de aditivos mejorando las propiedades ópticas y mecánicas. Todo ello con el objetivo de garantizar la máxima eficacia, independientemente de la climatología o tipo de cultivo.



Térmico

### EFECTO DIFUSOR DE LUZ

DELTALENE 3AD SR es un plástico difuso, ideal para cultivos sensibles a la radiación solar directa. La fotosíntesis resulta optimizada, disminuyendo los riesgos de quemadura y evitando el fototropismo.



Luz Difusa

### ANTIPOLVO

DELTALENE 3AD SR es un plástico multicapa que está formulado con aditivos especiales en su capa externa que reducen la acumulación de polvo y favorecen que el plástico se limpie con mayor facilidad por efecto de la lluvia, garantizando así una mejor transmisión de la luz, evitando el desarrollo de algas.



Anti Polvo

### RESISTENCIA AL AZUFRE

DELTALENE 3AD SR incluye una combinación especial de estabilizantes UV-Hals de alta tecnología, ofreciendo una alta resistencia a productos químicos, tales como el azufre y cloro.



36 Meses  
Condiciones Almería

**3.000 PPM**  
RESISTENTE  
AL AZUFRE

### GARANTÍAS DE DURACIÓN

DELTALENE 3AD SR es un material garantizado durante 36 meses en condiciones de Almería.



**R B**  
RIVIERA BLUMEN

Autovía Murcia-Almería,  
salida 655, Finca Los Ángeles  
Apto. Correos 149  
30890 Puerto Lumbreras, Murcia  
T 968 402226

[www.rivierablumen.com](http://www.rivierablumen.com)